

Aquatron Fosforfälla

Normalt ingår en fosforfälla eller UV-enhet med Aquatrons systemet, beroende på lokala förutsättningar väljer man vilken som passar bäst. Med fosforfälla erhåller man hög skyddsnivå tillsammans med en godkänd infiltration.

Fördelar med Aquatron Fosforfälla

- Liten & enkel att installera
- Kostnadseffektiv
- Behöver ingen lastbil för bytet
- Enkelt att sprida själv.
- Reducerar bakterier med 50-98%



I en normal fosforfälla har man 500-1 000 kg fosforbindande material och leder igenom allt avloppsvatten från hushållet. Fosforbindande materialet fungerar bättre ju mer koncentrerade avloppsvattnet är från toaletten. Genom att använda Aquatrons system så separerar man WC vattnet och endast 50kg fosforbindande material behövs.



Byte av material

Tidpunkten för byte av det fosfor bindande gruset Polonite® bestämmas enkelt med hjälp av ett PH papper som man mäter det utgående vattnets pH.

- För höga krav krävs 90% reduktion och då behöver PH vara högre än 9.5
- För normala krav krävs 70% reduktion och då behöver PH vara högre än 9.

Normalt åtgår en spridnings yta på 25-50m² för 50kg Polonite.

Storlek:
600x500x350mm
Vikt: 60kg
Volym: 95l



AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se
Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se

